



REVELADOR DE PLACAS

REVELADOR PARA PLACAS POSITIVAS ANALÓGICAS Y CTCP

REVELADOR DE PLACAS es una solución alcalina con efecto tampón, formulado para el revelado preciso y uniforme de placas positivas analógicas y CTCP.

Su formulación proporciona un **revelado estable y controlado**, favoreciendo una **excelente definición de imagen** y **reproducción de tramas finas**.

BENEFICIOS CLAVE

- Revelado estable y controlado.
- Excelente reproducción de tramas finas y detalles.
- Formulación con efecto tampón.
- Compatible con placas positivas analógicas y CTCP.
- Adecuado para revelado manual y procesadoras automáticas.
- Buen desempeño en diferentes calidades de agua.
- Ayuda a reducir la formación de depósitos de calcio en el tanque de revelado.
- Preserva las zonas no impresoras de la plancha durante el revelado.

DILUCIÓN RECOMENDADA

Uso estándar: 1 : 6

PARÁMETROS DE TRABAJO

Temperatura recomendada

Manual: 20 – 25 °C

Procesadora: 25 – 30 °C

Tiempo de revelado

Manual: 40 – 65 segundos

Procesadora: 20 – 30 segundos

REGENERACIÓN

Dosis orientativa: 70 – 90 ml/m²

APLICACIÓN

- Revelado manual
- Procesadoras automáticas
- Placas positivas analógicas
- Placas CTCP

PRESENTACIONES

- Galón 4 L
- Bidón 20 L