

AHLTEN

Ink INTENSE 410

Máximo rendimiento, máxima precisión



Ink intense 410 es una tinta offset de alto rendimiento diseñada para ofrecer máxima densidad, estabilidad en máquina y una excelente definición de impresión. Su formulación premium garantiza óptima dispersión del pigmento, rápido secado y alta resistencia, incluso en trabajos exigentes y tirajes largos.

Aplicaciones

Prensas offset planas.

Impresión de papel couché, papel periódico y papeles especiales.

Ideal para tirajes medianos y altos que requieran estabilidad de color.

Propiedades Técnicas

Color: Alta intensidad y brillo.

Viscosidad: Equilibrada para un entintado uniforme.

Secado: Óptimo en condiciones normales de impresión.

Estabilidad en máquina: Excelente, no emulsiona fácilmente.

Compatibilidad: Soluciones de fuente convencionales y libres de alcohol.

Resistencia: Buena a la abrasión, manipulación y exposición a la luz.

Ventajas Competitivas

Mayor densidad y definición de impresión.

Rendimiento estable en largas tiradas.

Excelente balance tinta/agua.

Menor consumo por su poder cubriente.

Tecnología optimizada para prensas modernas.

Recomendaciones de Uso

Usar con soluciones de fuente balanceadas en pH 4.5 – 5.5.

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido del sol.

Cerrar bien los envases después de cada uso.

Presentación

Latas metálicas de 1 kg / 2.5 kg

REPRODUCCIÓN DE PUNTO	BRILLO	SETTING	SECADO OXIDATIVO	RESISTENCIA AL ROSE	MANIPULACIÓN RÁPIDA	PAPEL COUCHE BRILLO	PAPEL BOND	PAPEL COUCHE MATE
-----------------------	--------	---------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	-------------------

AHLTEN - Ink INTENSE 410

	LE	S	L	A	H	7	4	7	5	6	7	7	5	6
INTENSE 410 - Amarillo Proceso	5	+	+	+	+									
INTENSE 410 - Magenta Proceso	5	+	+	-	+									
INTENSE 410 - Cian Proceso	8	+	+	+	+									
INTENSE 410 - Negro Proceso	8	-	-	-	-									

CARACTERÍSTICAS

1 = debil
7 = fuerte

PROPIEDADES DE RESISTENCIA

LE = Resistencia a la luz de acuerdo a
DIN ISO 12040 de 1 (bajo) a 8 (alto)

PROPIEDADES DE RESISTENCIA DE A CUERDO A DIN ISO 2836

S = Alcohol
L = Mixtura de solventes
A = Alcalinidad
H = Calandrado en caliente
+ = Si
- = No